



产品特点

- ✓ 支持 860~960MHz ISO-18000-6C (EPC 第 2 代) 协议
- ✓ 零售店业务 (服装、珠宝等)、仓库/物流跟踪系统、资产管理和库存检查
- ✓ 蓝牙 4.0 与 iPhone、iPad、Android 智能设备、PDA、PC、笔记本电脑的通信,
- ✓ 可靠坚固的设计, 可满足恶劣的工作环境
- ✓ 6 米读取范围
- ✓ 多个工作状态指示 (LCD、振动电机、LED、蜂鸣器)
- ✓ 提供演示软件和基于 SDK 的 Android/iOS 平台系统

技术参数

电气特性	
电池	锂电池 (3.6V, 3000mAh, 满电 4 小时工作)
标签存储	128MB
提示信号	蜂鸣器, OLED, LED
按键	6 个按键, 包括扫描、电源、手动等。
座充	可选
电源	输入: AC100~240V, 50~60HZ, 0.35A
显示屏	1.3 英寸白色 OLED
数据采集	



超高频手持蓝牙阅读器

产品型号：C246035

可选功能	条码扫描
	Zebra SE965 / Honeywell N4313
	Code 39, Code 93, Code128, Codebar, EAN- 13, EAN- 8, UPC-A, UPC- E, ITF-14, UCC/EAN- 128, Matrix 25, EAN-128, ISBN etc.
	二维码扫描
	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR Code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode etc.
RFID 模块	Impinj indy R2000
频率	860MHZ~ 960MHZ
协议	ISO18000-6C (EPC Global Class1 Gen2)
调频模式	宽频谱调频 (FHSS) 或固定频率, 由软件设置
射频输出	20~33dBm 软件可调
天线	高增益 PCB 天线
标签通信性能	Max. 读 >6m;
	Max. 写 >2m (和标签有关)
机械特性	
尺寸	270 x 124 x 35mm
外壳材料	ABS+硅
净重	240g (含电池)
IP 防护	IP65
存储温度	-13°F to +167°F (-25°C to +75°C)
工作温度	-4°F to +158°F (-20°C to +70°C)
湿度	5% to 95%, 无冷凝
通信接口	
USB	USB2.0
蓝牙	Bluetooth 4.0