

产品概述

134. 2KHz. ASA 固定式阅读器天线，产品型号：C312002。这款天线面板是专为 134. 2KHz 的 DSP 远距离固定式 RFID 阅读器（GAO 212007）而设计的，满足远距离识别和大阅读量的应用要求，如牧场，屠宰场，包装厂和牲畜市场。

与固定式 RFID 阅读器结合使用时，即使在恶劣的环境下，它们也能够为半双工和全双工的 RFID 标签提供出色的阅读距离；此外，该款天线拥有牢固的设计，坚固的结构，并能够抵抗恶劣环境的影响，天线的防护等级为 IP66，适用于农业和食品工业自动化应用。



产品特点

- 大阅读量，支持远距离识别
- 能够为家畜应用提供足够的阅读量
- 即使在恶劣的环境下也能够正常工作
- 与固定式 RFID 阅读器（GAO 212007）结合使用时，即使在嘈杂的环境下也有出色的表现
- 适用于农业应用和食品工业自动化应用

技术指标

尺寸	1260×860×30（60）mm（长×宽×高）
重量	大约 6. 5kg（包括电缆）
防护等级	IP66



134.2KHz ASA 固定式阅读器天线

产品型号: *GAO 312002*

典型应用

可广泛应用于牧场，屠宰场，包装厂和牲畜管理，工业自动化应用等无线射频识别（RFID）领域。